



Toutes les solutions  
**PLAQUE DE PLÂTRE** pour  
**LA MAISON INDIVIDUELLE**



CLOISONS | PLAFONDS | DOUBLAGES

Profitez de toute l'expertise  
et de l'innovation SINIAT  
pour imaginer les espaces  
de vie de demain



# SINIAT

## La garantie d'un habitat de qualité



**Siniat s'engage à fournir des matériaux dont la qualité est strictement contrôlée et qui possèdent le label NF.**

Délivrée par un organisme indépendant et impartial, la certification NF atteste la conformité des produits aux documents normatifs nationaux, européens et internationaux les concernant, tels que des normes, complétées le cas échéant par des spécifications techniques renforçant le niveau de qualité de la certification.

# CSTB

**Les systèmes Siniat sont mis en œuvre conformément aux règles en vigueur ou font l'objet d'avis techniques délivrés par le CSTB.** Le Comité Scientifique et Technique du Bâtiment est l'organisme certificateur concernant les matériaux de construction en France.



**Siniat s'attache à produire au plus près de ses clients avec 15 sites de production en France,** 98% de ses produits sont commercialisés et fabriqués en France.



**Les plaques de plâtre Siniat sont étiquetées A+ pour un confort de vie et une qualité de l'air intérieur.**

Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction et de décoration sont munis d'une étiquette qui indique, de manière simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils. Le niveau d'émission du produit est indiqué par une classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# SINIAT, créateur de solutions pour votre intérieur

SINIAT vous propose une solution de plaque de plâtre et doublage pour chaque pièce de votre habitat.

> **PRÉGYPLAC dB**,  
pour une amélioration de votre confort acoustique (séparatif jour/nuit).



> **PRÉGYTHERM**,  
doublages thermiques hautes performances



> **PRÉGYPLAC AIR**,  
pour l'amélioration de la qualité de votre air intérieur.



> **PRÉGYPLAC Déco**,  
et **PRÉGYDRO Déco**,  
des plaques de plâtre pré-imprimées.



> **PRÉGYWAB**,  
pour les pièces à fortes  
contraintes d'humidité et  
de condensation (douche  
à l'italienne, piscine  
intérieure, les plafonds  
extérieurs abrités...).



> **PRÉGYDRO**, pour toutes  
les pièces ayant un point  
d'eau (salle de bain  
classique, cuisine...) et  
les locaux non chauffés  
(garage...).



> **Carreaux de plâtre PF3**,  
pleins ou alvéolés,  
standard ou hydrofuges  
pour les locaux  
humides.



> **PRÉGYMAX**,  
doublages thermo-acoustiques  
hautes performances



> **PRÉGYPLAC standard**,  
pour les cas courants.






# PRÉGYPLAC

La solution standard  
de qualité



## La plaque de plâtre CERTIFIÉE NF

La plaque de plâtre PRÉGYPLAC standard BA 13 est conforme à la réglementation en vigueur.

Certifiée , elle vous assure un ouvrage de qualité, performant et durable.

## Où poser PRÉGYPLAC standard ?

Simple et efficace, Prégyplac standard BA 13 permet de réaliser des cloisons, plafonds et contre cloisons sans exigences particulières.

### Les enduits à utiliser



**PRÉGYLYS**  
45 PN Poudre  
Temps d'emploi :



8h

### PRÉGY S Prêt à l'Emploi



# PRÉGYDÉCO

La solution facilité



PRÉGYDÉCO

[ SOUS AVIS TECHNIQUE ]  
DTA 9/11-930



## La plaque de plâtre PRÉ-IMPRIMÉE ET PRÊTE À PEINDRE

Indissociable de l'enduit Prégydéco pour des raisons d'adhérence et de teinte, la plaque de plâtre Prégydéco BA13 est pré-imprimée et dispense de la couche d'impression obligatoire avant la mise en peinture. Existe en version hydro pour les locaux humides et en version 4 bords amincis pour une excellente planéité en plafond.

## Où poser PRÉGYDÉCO ?

Prégydéco BA 13 permet de réaliser des cloisons, plafonds et contre cloisons pré-imprimées dans l'ensemble des pièces d'une maison.

### Les enduits à utiliser



PRÉGYDÉCO  
Temps d'emploi :



2h30



PRÉGYDÉCO  
Temps d'emploi :



4h

### PRÉGYDÉCO PE



Retrouvez  
toutes nos fiches  
produits sur [www.siniat.fr](http://www.siniat.fr)

# PRÉGYPLAC dB

## La solution tranquillité



## La plaque de plâtre **ACOUSTIQUE**

PRÉGYPLAC dB BA 13, améliore la **performance phonique** de **4 dB** pour une épaisseur de cloison identique constituée de plaques standard, **ce qui génère une diminution notable du volume sonore.**

### > CARACTÉRISTIQUE :

Un parement bleu permet un repérage rapide sur chantier

## Les **+** de PRÉGYPLAC dB

- Ne change pas les habitudes de pose.
- Ne nécessite aucun accessoire spécifique.
- Une gamme complète : PRÉGYPLAC dB existe aussi en version hydro.







PRÉGYPLAC dB



## Où poser PRÉGYPLAC dB ?

**En cloisons et contre cloisons**, particulièrement entre 2 chambres, entre chambres et couloirs et en séparation des espaces jour/nuit.

**En plafond**, la pose d'une PRÉGYPLAC dB permet d'améliorer l'acoustique entre étage (diminution des bruits d'impact et aériens).

### LE SAVIEZ-VOUS ?

**dB =** le décibel est l'unité exprimant le niveau de bruit. Plus cet indice est élevé, plus la paroi est performante.  
Pour ne pas dégrader la performance acoustique d'une cloison, il est indispensable de choisir une porte aux performances adaptées, et de soigner la mise en oeuvre.

Retrouvez  
toutes nos fiches  
produits sur [www.siniat.fr](http://www.siniat.fr)

# PRÉGYPLAC AIR®

La solution pureté



## La plaque de plâtre qui améliore LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

PRÉGYPLAC AIR BA13 participe à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur.

Composée d'un coeur en plâtre spécialement formulé, PRÉGYPLAC Air absorbe environ 80% des formaldéhydes (une catégorie de Composés Organiques Volatils)

### > CARACTÉRISTIQUE :

Un parement vert anis permet un repérage rapide sur chantier

### CONSEIL

- Privilégiez les peintures microporeuses pour conserver les performances de PRÉGYPLAC AIR
- PRÉGYPLAC AIR s'inscrit dans la démarche HQE





PRÉGYPLAC AIR®



## Où poser PRÉGYPLAC AIR ?

Pour les plafonds, cloisons et contre cloisons, notamment dans les chambres d'enfants.

### LE SAVIEZ-VOUS ?

**COV =**  
(composés  
Organiques  
Volatifs)

- Des polluants atmosphériques émis par tous les éléments présents dans une pièce : meubles, peintures, colles des revêtements de sol...
- Ils ont un impact direct sur la santé des occupants et sont plus concentrés lorsqu'une pièce est mal ventilée ou saturée par un fort taux d'occupation.

Retrouvez  
toutes nos fiches  
produits sur [www.siniat.fr](http://www.siniat.fr)

# PRÉGYDRO

## La solution réglementaire



## La plaque de plâtre **ANTI-HUMIDITÉ**

PRÉGYDRO BA 13 est **6 fois plus résistante à l'humidité** qu'une plaque standard.

Associée à l'enduit Prégydro en locaux EB+p, le système évite la pose d'une SPEC (sous couche de protection à l'eau sous carrelage) obligatoire.

### > CARACTÉRISTIQUE :

Un parement vert permet un repérage rapide sur chantier

## Les **+** de PRÉGYDRO

- Obligation réglementaire
- Haute résistance à l'humidité (H1)





PRÉGYDRO

[ DTA 9/16-1048  
DTU 24-41  
DTU 25-42 ]



## Où poser PRÉGYDRO ?

PRÉGYDRO BA 13 est :

- > Obligatoire pour la réalisation de cloisons et contre cloisons en salle de bains, douches, garages et celliers non chauffés (locaux EB+p).
- > Conseillée dans les locaux avec un point d'eau (cuisines, WC).

### LE SAVIEZ-VOUS ?

En cas de fuite ou d'inondation, les assurances ne remboursent les dommages que si la réglementation a été respectée.

### Les enduits à utiliser



PRÉGYDRO  
Temps d'emploi :



2h30

PRÉGYDRO PE



Retrouvez  
toutes nos fiches  
produits sur [www.siniat.fr](http://www.siniat.fr)



# PRÉGYWAB®

La solution douche à l'italienne  
et plafond extérieur



## La plaque de plâtre **TRÈS HAUTE RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ**

EXCLUSIVITÉ SINIAT

Revêtue d'un parement non cartonné, la plaque PRÉGYWAB BA13 est spécialement formulée pour résister aux fortes projections d'eau qui provoquent la formation de moisissures.

Prégrywab est la seule plaque de plâtre qui permet la réalisation :

- de cloisons, contre-cloisons et **plafonds de douches à l'italienne...**
- **de plafonds extérieurs abrités.**

### > CARACTÉRISTIQUE :

Un parement orange permet un repérage rapide sur chantier



PRÉGYWAB

DTA 9+13/14-1004\*V1  
DTA 9/15-1009  
DAT 9/15-1002



## Les de PRÉGYWAB

- Suppression de la SPEC (sous-couche obligatoire de protection à l'eau sous les carrelages) des locaux classés EB+p et EB+c.
- Pose aussi simple qu'une plaque de plâtre standard.

### SYSTÈME COMPLET POUR APPLICATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE



PLAQUES  
PRÉGYWAB  
BA13 OU BA18S



OSSATURES  
WAB OU  
ULTRA WAB



VIS  
PRÉGYWAB  
500h



ENDUIT  
PRÉGYWAB



BANDE  
PRÉGYWAB®



SPEC  
PRÉGYTANCHE™  
ET BANDE  
PRÉGYTANCHE

Retrouvez  
toutes nos fiches  
produits sur [www.siniat.fr](http://www.siniat.fr)


# PRÉGYTHERM

## La solution isolation thermique

### Le doublage collé À HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE



Constitué d'une plaque de plâtre PRÉGY BA10 ou BA13 encollée sur un panneau en PSE graphité ou en polyuréthane, PrégylTherm est un doublage isolant des murs par l'intérieur offrant des performances thermiques élevées.



## UN CHOIX DE PAREMENTS COHÉRENT AVEC VOS CLOISONS

BASE POLYSTYRÈNE

### PRÉGYTHERM PSE Parement Standard



#### Solution technico-économique

Pour l'isolation thermique des murs par l'intérieur.

### PRÉGYTHERM PSE Parement Déco



#### Solution avec parement pré-imprimé blanc

Traitement spécial du parement qui dispense de la couche d'impression, obligatoire avant la mise en peinture.

### PRÉGYTHERM PSE Parement Hydro Déco



#### Solution Hydro avec parement pré-imprimé blanc

Version déco Hydrofuge qui dispense de la couche d'impression, obligatoire avant la mise en peinture dans les locaux humides privatifs.

### PRÉGYTHERM PSE Parement Hydro



#### Solution hydrofuge pour les locaux humides privatifs

Obligatoire dans les locaux classés EB+p et 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard.

### PRÉGYTHERM PSE Parement Roc AIR



#### Solution Haute Dureté anti-COV (Composés Organiques Volatiles)

Spécialement formulé pour assainir l'air intérieur et résister aux chocs.

BASE POLYURÉTHANE

### PRÉGYTHERM PU Parement Standard



#### Solution très haute performance

Il permet de limiter l'épaisseur d'isolant à performance thermique égale.

### PRÉGYTHERM PU Parement Hydro



#### Solution très haute performance Hydrofuge

Règlementaire en locaux humides privatifs ou non chauffés, il permet de limiter l'épaisseur d'isolant à performance thermique égale.

Retrouvez  
toutes nos fiches  
produits sur [www.siniat.fr](http://www.siniat.fr)

# PRÉGYMAX

## La solution isolation Thermo- Acoustique

### Le doublage collé À HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE & ACOUSTIQUE



Constitué d'une plaque de plâtre PRÉGY BA13 encollée sur un panneau en PSE graphité élastifié, le PrégyMax est un doublage isolant des murs par l'intérieur apportant un confort acoustique et une isolation thermique hautes performances. Léger et souple, il s'adapte parfaitement à tous les chantiers.



#### ACOUSTIQUE



jusqu'à 17 dB\*

#### THERMIQUE



2,55 < R < 5,45

*\* Performances acoustiques constatées avec la mise en œuvre d'un doublage PRÉGYMAX 13+100 sur parpaings creux de 20 cm V5 un doublage thermique 13+100*



## UN CHOIX DE PAREMENTS COHÉRENT AVEC VOS CLOISONS

BASE PSE ÉLASTIFIÉ

### PRÉGYMAX Parement Standard



#### Solution technico-économique

Pour l'isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur.

### PRÉGYMAX Parement Déco



#### Solution avec parement pré-imprimé blanc

Traitement spécial du parement qui dispense de la 1<sup>re</sup> couche d'impression sur chantier, obligatoire avant la mise en peinture.

### PRÉGYMAX PSE Parement Hydro Déco



#### Solution avec parement pré-imprimé blanc

Version déco Hydrofuge qui dispense de la couche d'impression, obligatoire avant la mise en peinture dans les locaux humides privatifs.

### PRÉGYMAX PSE Parement Hydro



#### Solution hydrofuge pour les locaux humides privatifs

Obligatoire dans les locaux classés EB+p et 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard.

### PRÉGYMAX PSE Parement Roc AIR



#### Solution Haute Dureté anti-COV (Composés Organiques Volatiles)

Spécialement formulé pour assainir l'air intérieur et résister aux chocs.



Retrouvez  
toutes nos fiches  
produits sur [www.siniat.fr](http://www.siniat.fr)

C'EST  
SIGNÉ  
SINIAT !

SINIAT S.A.  
500, RUE MARCEL DEMONQUE  
PÔLE AGROPARC  
84915 AVIGNON CEDEX 9

[www.siniat.fr](http://www.siniat.fr)

— an **etex** company